



SITUACIONI PLAN SA OSNOVOM PRIZEMLJA



SITUACIONI PLAN SA OSNOVOM KROVA

Objekat: Izgradnja fiskulturne sale sa pratećim prostorijama, spratnosti P+1
Investitor: O.Š. "Sonja Marinković", ul. Slobodana Bursaća br. 7, Zrenjanin
Projektant: ARS FORMA DOO, ZRENJANIN

KARAKTERISTIKE OBJEKTA

Fiskulturna sala sa pratećim prostorijama projektovana je u školskom dvorištu kao aneks postojeće školske zgrade. Postojeći objekat ima ulazna vrata na mestu na kojem je projektovana topla veza sa novim objektom. Objekat je stalnog karaktera i sastoji se od jedne sale za fizičko vaspitanje veličine 24 x 12 m, prostorija za sprave, teretane, prostorija za nastavnika, dve svlačionice, dva kupatila, pomoćne prostorije za održavanje, čistog hodnika, kotlarnice i prostorije za smeštaj pojačivača pritiska u hidrantskoj mreži. Osim navedenih prostorija, projektovan je hol iz kojeg se ulazi u salu i stepenište kojim se penje na nivo prvog sprata na kojem je projektovana galerija sa tribinama za praćenje sportskih aktivnosti i školskih priredbi u fiskulturnoj sali. Sa nivoa sprata predviđena su vrata za izlaz na krovnu baštu na kojoj će se odvijati nastava u prirodi. Vrata između hola sa stepeništem i vetrobrana (tople veze) biće protivpožarna tako da fiskulturna sala sa pratećim prostorijama predstavlja poseban požarni sektor. U fiskulturnoj sali predviđeno je obeležavanje terena za košarku i odbojku. Postojeća zgrada osnovnog obrazovanja je dobro pod prethodnom zaštitom.

Fiskulturna sala sa pratećim prostorijama projektovana je u savremenom arhitektonskom izrazu sa svedenim formama. Osnovni koncept je bio da se jasno stavi do znanja kojem stilskom i istorijskom periodu pripada aneks objekta, a da se sačuva autentičan izgled postojećeg objekta time što će se projektom omogućiti vizuelna sagledivost postojeće fasade i diskretno odvajanje novog objekta transparentnom sponom.

Novi objekat je udaljen 6.05m od postojećeg, a ostvarena je topla veza, "spona" preko zastakljenog vetrobrana koji svojom transparentnošću omogućava sagledavanje cele fasade postojećeg objekta.

Do vetrobrana je omogućen pristup osobama sa invaliditetom preko rampe sa padom 5%.

Visina novog objekta kaskadno se povećava tako da je viši deo u kojem je fiskulturna sala udaljen 16.70m od postojećeg objekta. Ovo je omogućilo sagledavanje cele fasade postojećeg objekta i nije ugrozilo vizuru iz učionica ka otvorenom prostoru već omogućilo novi vizuelni doživljaj, jer je iznad nižeg dela novog objekta predviđena krovna bašta sa niskom vegetacijom.

Na fiskulturnoj sali projektovani su obostrano veliki prozori sa mogućnošću otvaranja i provetravanja. Prozori su sa parapetom 3.5m, a u nišama između stubova predviđene su švedske merdevine i radijatori sa maskama ispred njih. Na fasadi se ritmično ponavljaju stubovi i parapeti ispod prozora u dve različite boje. Ispred prozora predviđeni su pomični vertikalni aluminijumski brisoleji sa završnom obradom od plastifikacije u bojama "spektra". Ideja je da se u svedeni kolorit fasade uvede kolorit živih boja koje se deci dopadaju i daju objektu karakter školske zgrade. Pomični brisoleji su projektovani da bi se sprečio direktan upad sunčevih zraka na sportski teren i ostvarila uvek optimalna osvetljenost fiskulturne sale.

Deo objekta u kojem su prostorija za smeštaj sprava i teretana u oblikovnom smislu projektovana je kao poseban volumen koji se prožima sa fiskulturnom salom. Na fasadi su predviđene aluminijumske lajsne sa plastifikacijom u bojama spektra koje dele fasadu na više trapeznih i trougaonih polja. Ovaj volumen i čeonu zid fiskulturne sale su sagledivi sa bul. Milutina Milankovića i uvode proizvoljan pravac linija koji nagoveštava da je u pitanju školski objekat. Ovakav proizvoljni pravac linija prenet je i u parter u vidu staza. Prostorije na ovom delu objekta osvetljavaju se i provetravaju preko kupola na krovu.

PARTERNO UREĐENJE PARCELE

U okviru parcele postoji dobar fond postojećeg zelenila koji se zadržava. U postojećem parku projektovane su nove staze od prefabrikovanih raster kocki u više boja. Staze se pružaju u proizvoljnim pravcima po ugledu na deo projektovane fasade. Uz nove staze predviđene su klupe. Novi zaštitni trotoari će biti izvedeni od betona. Postojeći asfaltni plato se zadržava, samo se sportski teren za košarku rotira i obeležava u drugom pravcu. Ostale zelene površine predviđene su sa zasadom trave i parternog zelenila.



ARS FORMA D.O.O.